

Spalionice otpada

Model I8-15

Trošak zbrinjavanja otpada konstantno se povećava. Spaljivanje je, dokazano, najefikasnije rješenje tog problema.

Inciner8, u svojoj ponudi modela, direktno ili putem svoje distributivne mreže, nudi čitav spektar u potpunosti CE certificiranih spalionica, poštujući pritom najviše standarde kvalitete i sigurnosti.

Inciner8 ponosi se najvišim standardima tehničke podrške svojim kupcima, kao i razvijenom mrežom servisa preko svojih distributera.

Kvaliteta Inciner8 spalionica prepoznata je u preko 90 zemalja, od čega u preko 40 poslujeemo putem svojih distributera.

Većina naših modela isporučuje se 90% predinstaliranih.

Model A-60 dostupan je i kao potpuno instaliran.



Model I8-15

Model I8-15 najmanja je spalionica Inciner8 ponude, i dizajniran je za mnogo različitih primjena.

Ovaj model ima 0,13 kubnim metara zapremnine komore za spaljivanje, u kombinaciji sa otvorom za vađenje pepela.

Sekundarna komora sa gorionikom za sekundarno spaljivanje osigurava potpuno spaljivanje ispušnih plinova. Vrata za utovar otpada osiguravaju precizno pozicioniranje otpada unutar komore.

Spalionica je izrađena od kvalitetnih čelika, sa 6 cm debelom oplatom od termoizolacionog betona otpornog na visoke temperature.

Unutarnji dizajn spalionice omogućuje upotrebu rešetke na dnu. Gorionik vrši zapaljivanje i opskrbu kisikom sa donje strane rešetke (ispod otpada) što omogućava vrlo brzo spaljivanje, dok istovremeno pepeo pada kroz rešetku.

Sekundarna komora izvedena je unutar spalionice, pa je svojim kompaktnim dizajnom spalionica vrlo praktična za razne primjene.

Opcija recikliranja energije


Kao dio svoje orijentiranosti prema zaštiti okoliša, dizajnirali smo poseban sustav za zagrijavanje vode, kako bi energiju otpada maksimalno utilizirali.

Sustav recikliranja energije znatno umanjuje utrošak energije za grijanje, pranje, ili zagrijavanje vode za tehnološki proces.

Sustav za zagrijavanje može se instalirati naknadno, ili naručiti zajedno sa spalionicom.

GLAVNE OSOBINE

- Niska potrošnja i nizak trošak održavanja
- Automatizirano i jednostavno upravljanje
- Temperature spaljivanja do 1300° C
- U potpunosti izolirana oplata od 5 mm čelika
- Visokotemperaturni vatrootporni betonski materijali do 1500° C
- Robusna izvedba za maksimalnu efikasnost izgaranja
- Poseban otvor za unos otpada.
- Dimovod od nehrđajućeg čelika
- 12 mjeseci (1000 sati) jamstvenog roka
- CE certificirano
- Opcija recikliranja energije
- Jednostavna instalacija



Tehničke specifikacije

Model I8-15

Gorivo	Loživo ulje ili plin
Kapacitet (m ³)	0.13
Prosječni kapacitet	50 kg
Brzina spaljivanja (kg/h)	20
Ostatak pepela	2%
Prosječno vrijeme spaljivanja	2,5 sata

Vanjske dimenzije

Dužina (mm)	700
Širina (mm)	700
Visina s dimnjakom (mm)	2200
Otvor poklopca (mm)	400 x 300
Visina otvora (mm)	700
Težina spalionice	400

Radne osobine

Maksimalna radna temperatura	900
Vrijeme obrade dima	0,5 sek
Kontrola temperature	opcija
Termostatka kontrola	opcija
Konstantna ventilacija	DA
Sekundarna komora	DA

Vaš distributer

Unit 2, Canning Road Industrial Estate
Canning Road, Southport, PR9 7SN, UK
Telephone: +44 1704884020 Fax: +44 1704532400
Email: info@inciner8.com www.incinerator.net
HR: tel. 091/975 57 37, www.spalionice.com